

# PRESTO FIX

## FIXATEUR POUR FONDS DOUTEUX

### 1. PRESENTATION

**PRESTO FIX** est un fixateur incolore 100% résine acrylique en phase solvant pour fonds douteux, friables, poudreux, absorbants.

### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Plâtres
- Enduit de ciment, crépis.
- Brique, tuile.
- Béton, pierre tendre.
- Dalles, chapes.
- Fibrociment.

### 3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

**Les supports doivent être sains, propres, secs exempts de laitances, de mousses, lichens, d'huile et de graisse conforme au DTU en vigueur. Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents.**

Effectuer les réparations nécessaires sur le support avant l'application (boucher les fissures, traitement antirouille des parties métalliques apparentes.....).

Tous les supports à base de liant hydraulique (mortier, ...) doivent, avant application, avoir 28 jours d'âge afin de présenter une carbonatation superficielle suffisante.

Supports minéraux (ardoise, tuile, fibre ciment, mortier, enduit de ciment, béton) : Nettoyage et dépoussiérage des supports.

Les traces de laitances seront éliminées à l'aide de **PRESTO DECAP**.

Application :

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.

**Prêt à l'emploi.** S'applique en **1 couche**, jusqu'à saturation, en évitant le glaçage des fonds.

Matériel de mise en œuvre : Brosse , rouleau, airless, HVLP.

### 4. CARACTERISTIQUES

Outils :	Brosse, rouleau, pistolet airless, HVLP.
Nettoyage des outils:	White Spirit avant séchage.
Consommation :	<b>5m<sup>2</sup>/L.</b> Pour la consommation, faire un essai sur 1m <sup>2</sup> .
Le temps de séchage :	6 à 12 heures selon température.
Recouvrable :	24 heures.
Aspect:	Incolore.
Température minimum d'application :	+ 5°C (air et support).
Nettoyage des outils :	White Spirit.
COV : Valeur limite en UE pour ce produit Cat A/h 750g/L :	Contient au maximum 750g/L.
Densité :	0,90 g/cm <sup>3</sup> .

# PRESTO FIX

## FIXATEUR POUR FONDS DOUTEUX

### 5. AVANTAGES

- **Résistance aux intempéries et au UV.**
- **Prêt à l'emploi**, facilité d'utilisation.
- **Incolore.**
- **Idéal avant application de PRESTO TOIT.**
- **Évite le farinage des chapes.**
- Excellent vieillissement, pas de jaunissement.
- Ralentit la formation de micro-organisme (mousses, lichens,algues).
- **Efficace sur des microfissures.**
- **Recouvrable** par des peintures.

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Stocker le produit à l'abri du gel, entre +5°C et +30°C.
- Conservation 1 an en emballage d'origine fermé.
- Protéger les surfaces ne devant pas être traitées, ainsi que les plantes.
- **Consulter la fiche de données de sécurité.**

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*