

# ANTI TACHE PRO

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE  
VERSION SUPPORT FERMÉ / FORT TRAFFIC

Code 363 — 05/06/2023



**ANTI TACHE PRO** est une solution unique prête à l'emploi qui s'utilise en vertical et horizontal, pour la protection des supports minéraux en Extérieur et en Intérieur. Spécialement élaboré pour le traitement des supports peu poreux et/ou soumis à des trafics importants. En effet, son fort pouvoir de pénétration permet une imprégnation optimum de la surface du matériau à traité même peu poreux, pénétrant plus profondément dans celui-ci.

## MODE D'EMPLOI :

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé **ANTI TACHE PRO** à raison de 40-100 g / m<sup>2</sup> / couche (soit 1L pour 5 à 12 m<sup>2</sup> pour les 2 couches) selon l'absorption du support. Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 et 72 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours. Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5 à 12m <sup>2</sup> pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

## AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Incolore après séchage.
- Tenue à l'abrasion renforcée.
- Facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas l'aspect de la surface.
- Effet perlant.
- Invisible.
- Ne s'écaille pas, ne se décolore pas dans le temps.
- Ne forme pas de film et laisse respirer le support

## DOMAINE D'APPLICATIONS

Hydrofugation et Oléofugation de :


- Toutes surfaces minérales : Béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, pierre poreuse et faiblement poreuse (granit et marbre brut...).
- Façade : protection optimale contre l'eau et les polluants qui encrassent la surface ...

## PRÉCAUTIONS :

Entreposer à l'abri du gel.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**BRICOPRESTO.COM**  
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.bricopresto.com

