



# BANDE PE NON TISSEE

## BANDE DE RENFORT EN POLYESTER

**BANDE PE NON TISSEE** est une bande non tissée polyester pour le pontage des joints, fissures actives ou parties pouvant se fissurer ultérieurement entre deux couches de revêtement d'imperméabilisation **IMPER NC** ou **ITAL DOUCHE**.

### 1. DOMAINES D'UTILISATION

**BANDE PE NON TISSEE** est spécialement adaptées pour :

- Tuiles et ardoises cassées.
- Souches de cheminées, solins, chéneaux, nantaises.
- Faîtières, rives, noues.
- Acrotère, joint de préfabrifications et dilatations.
- Terrasse microfissurée.
- Jardinières, fontaines.
- Douches.

### 2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Se référer à la préparation de surface indiquée sur la fiche technique du produit utilisé.

Mise en œuvre de **BANDE PE NON TISSEE**

Appliquer grassement une couche de **IMPER NC** ou **ITAL DOUCHE** pur.

Mettre en place **BANDE PE NON TISSEE** sur le

produit frais.

Imprégner bien **BANDE PE NON TISSEE** sans former de pli, ni de bulle à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.

Maroufler soigneusement de l'intérieur vers l'extérieur.

Laisser sécher 24 h puis recouvrir totalement la réparation par du **IMPER NC** ou **ITAL DOUCHE** pur.

### 3. CARACTERES GENERAUX

- 100% Polyester. Imputrescible, très élastique.
- **Travaille de façon identique dans tous les sens**, contrairement aux tissus de verre.
- **Grande résistance à la rupture**, au poinçonnement et au déchirement.
- Résiste à la fissuration instantanée du support, **même à basse température**.
- Augmente l'imperméabilité.

### 4. PRECAUTIONS

- Néant

### 5. CONDITIONNEMENTS

Rouleau de 10CM x 10M (code 4551)

Avant