



Colorant à base d'oxydes minéraux en poudre.

AVANTAGES

- Faible consommation.
- Très bonne résistance à la chaleur.
- Bonne résistance aux U.V.
- Ne modifie pas le temps de prise du béton.
- Manipulation non dangereuse.

MODE D'EMPLOI :

A incorporer dans le mélange sec liant et agrégats.

Mélanger intimement le colorant au mélange sec, jusqu'à obtenir une poudre de couleur uniforme.

Puis ajouter l'eau.

Dosage jusqu'à 5% en poids de ciment.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Utilisé pour la coloration dans la masse des bétons et mortiers à base de ciment.

Il peut également servir pour :

- Les mortiers de chape
- Les mortiers de jointement
- Les dalles béton
- Les bétons esthétiques
- Les colorations d'enduits à base de chaux ou de plâtre

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par

