

HYDROFUGE MASSE L

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE

Conforme aux exigences EN 934-2 : T.9

Code 425—01/11/2018



Produit imperméabilisant dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

AVANTAGES

- Ne diminue les résistances mécaniques.
- Diminue les remontées capillaires et améliore les résistances aux cycles gel/dégel.
- Sans chlorures.
- N'agit pas sur le temps de prise.

MODE D'EMPLOI :

Dosage 100ml pour 1 sac de 35Kg de liant.

Bien respecter le dosage en eau.

Malaxer 3 à 5 minutes.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Piscines.
- Cuves, citernes.
- Egouts, canalisations.
- Fondations.
- Parkings.
- Chape.
- Bétons enterrés.
- Château d'eau.
- Enduits d'imperméabilisation.
- Dallages, radiers.
- Jointements de pierres.
- Jointements de carrelage.

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Entreposer à l'abri du gel.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthez Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par

BRICOPRESTO.COM
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



BRICO PRESTO

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

www.bricopresto.com

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

