



FONDA BITUME

NOIR DE SOUBASSEMENT BITUMINEUX

FONDA BITUME est un liquide noir solvanté pulvérisable (airless), composé d'une émulsion surstabilisée de bitume destiné à l'imperméabilisation de fondations et de parois enterrées par l'extérieur.

1. DOMAINES D'UTILISATION

- Primaire sur béton, bois, métal.
- Saturation des porosités du béton devant être étanché.
- Imperméabilisation des bétons, bois.
- Imperméabilisation des fondations, mortiers d'étanchéité enterrés.
- Protection anticorrosive pour les cuves et réservoirs enterrés.
- Protection contre les effets des eaux d'infiltration, de ruissellement, ...

2. MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Béton, parpaing enduit, bois, isolants, fibrociment...

FONDA BITUME s'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de toute particule non adhérente.

Mise en œuvre :

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer à la brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet de bas en haut

Appliquer en une ou plusieurs couches croisées (1L pour $\pm 5 / 7$ m² selon porosité des supports), selon la protection recherchée en ayant soin de laisser sécher entre chaque couche.

3. CARACTERES GENERAUX

- Prêt-à-l'emploi.
- Très économique par son pouvoir couvrant :
5 à 7 m² / L.
- Ne craint pas le gel.
- Utilisable en une seule couche.
- Résiste aux UV et ne s'écaille pas.
- Une seule couche suffit.
- Facile d'application.
- Non toxique et sans danger pour l'utilisateur.

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENT

Seau de 30L