



HYDROFUGE BOIS

PROTECTION HYDROFUGE DES BOIS

HYDROFUGE BOIS est un produit semi-filmogène, transparent, légèrement épaissi, teinté, d'aspect satiné.

HYDROFUGE BOIS contient des bloqueurs de grisaillement pour une efficacité prolongée.

Produit spécialement formulé à l'eau, pour un plus grand respect de l'environnement.

1. DOMAINES D'UTILISATION

HYDROFUGE BOIS est spécialement adapté pour :

- Hydrofugation des bois d'extérieur et d'intérieur en position **verticale**.
- Protection et décoration des bois, charpentes, poutres, bardages, volets, portails, menuiseries, lambris abri de jardins, bancs publics, etc

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de traces d'huile ou de graisse.

Application :

HYDROFUGE BOIS est prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi

Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en une seule couche ou en deux couches "mouillé sur mouillé". Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.

Précautions :

Le degré d'humidité des bois inférieur à 18% à l'extérieur et de 12% à l'intérieur.

Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.

La tenue sur des essences peu imprégnables (par ex : le chêne, le teck, iroko, le châtaignier....) sera moindre.

Le séchage est de 1 heure au toucher.

Le délai de recouvrement est de 12 heures.

3. CARACTERES GENERAUX

- Hydrofuge en une seule application.
- Respecte l'environnement.
- Légèrement gélifié pour une meilleure tenue.
- Laisse respirer le support.
- Sans solvant.
- Excellente tenue dans le temps (de 2 à 5 ans, selon les conditions climatiques et l'environnement).

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENT

Jerrycan de 5L et 10L



Chêne clair



Chêne doré



Chêne moyen



Acajou