


# ITAL DOUCHE

## REVETEMENT ETANCHEITE POUR SALLE DE BAIN



**ITAL DOUCHE** est une résine d'étanchéité en phase aqueuse de couleur verte qui forme après séchage une membrane adhérente, souple, étanche et résistante à la fissuration.

### 1. DOMAINES D'UTILISATION

**ITAL DOUCHE** est spécialement adapté pour :

- L'étanchéité des salles de bains, terrasses, balcons, cuisines, douches, douches à l'italienne, sanitaires.
- Supports briques, parpaings, plâtre et plaques de plâtre cartonnées hydrofugées ou non, bois agglomérés, pierre, panneaux de bois, béton, béton cellulaire, ...

### 2. MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépourssiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépourssiérer le support.

Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement **LESSIVE M.**

#### Application :

Appliquer **ITAL DOUCHE** en 2 couches au pinceau ou rouleau laine (poil 18 mm) à raison de 250 g/m<sup>2</sup> par couche.

Laisser sécher de 30 à 90 minutes avant d'appliquer la deuxième couche.

Dans tous les cas la résine **ITAL DOUCHE** doit être recouverte par une protection lourde (carrelage, faïence, chape ciment, feutre avec gravier, dalle).

Un pontage dans les angles est nécessaire utiliser une bande de fibre non tissée (10cm x 10m) entre les 2 couches.

### 3. CARACTERES GENERAUX

- Séchage en 30 minutes.
- Pas de temps d'attente pour la mise en place des finitions.
- Très économique à l'utilisation.
- Résistance à la pression et à la fissuration.
- Application intérieur / extérieur.
- Neuf ou rénovation.
- Très souple et adhère sur tous supports.
- Très bonne imperméabilité à l'eau.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Application simple et rapide, pas besoin de matériels spécifiques.
- Ne dégage pas d'odeur désagréable.
- Non nocif pour l'utilisateur.

### 4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.bricopresto.com](http://www.bricopresto.com)

### 5. CONDITIONNEMENTS

Seau de 5Kg

