

# PEINTURE MATE BLANCHE

Code 891 — 01/11/2018

## PEINTURE MONOCOUCHE BLANCHE—PHASE AQUEUSE—INTÉRIEURE



Revêtement monocouche blanc à base de résine acrylique en phase aqueuse prêt à l'emploi.

### AVANTAGES

- Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum des locaux lors des travaux de peinture.
- Produit non dangereux au sens de la législation.
- Possibilité de coloration par pigments pastel.
- Peinture de finition mate de qualité courante selon DTU 59.1.
- Très bonne qualité pour usage en finition de mat à plafonds.
- Qualité mono couche permet un gain de temps à l'application.

### DOMAINE D'APPLICATIONS

- S'utilise en intérieur sur les murs et plafonds.
- En primaire et finition.
- Sur tous supports usuels du bâtiment, murs, plafonds plâtre, panneaux de doublage en plâtre cartonné, carreaux de plâtre, plâtre, ciment, béton, pierre, bois et dérivés, enduit de finition, etc.
- Idéal pour les plaques de plâtre cartonnées.
- Pour une meilleure application des revêtements muraux de finition et des papiers peints.
- Très bon primaire pour peinture décorative, cire et revêtements d'enduits à la chaux.

### MODE D'EMPLOI :

S'applique prêt à l'emploi.

Brosser soigneusement avant et périodiquement pendant l'application.

S'applique en une couche sur fonds préparés.

Au pistolet diluer de 5 à 10% avec de l'eau (soit 50 à 100 mL pour 1L de peinture).

Sur supports très absorbants ou pulvérulents, appliquer une 1ère couche diluée de 5 à 10% avec de l'eau (soit 50 à 100 mL pour 1L de peinture).

Dilution	Utilisation du produit pur
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless

### Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthis Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**BRICOPRESTO.COM**  
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



**BRICO PRESTO**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

[www.bricopresto.com](http://www.bricopresto.com)

Certifié par  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

