



VITRI-O SATIN

VITRIFICATEUR POUR BOIS SATINE

VITRI-O SATIN est un vernis à base de dispersion polyuréthane mono-composante, en phase aqueuse.

1. DOMAINES D'UTILISATION

VITRI-O SATIN est spécialement adapté pour :

- Vitrification des parquets et des planchers.
- Protection contre les agressions chimiques et mécaniques.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, sains, dépoussiérés, secs et exempts d'humidité (<10%).

Application :

VITRI-O SATIN ne sera appliqué que sur un bois aplani et mis à nu par ponçage (décapage et décirage déconseillés) dépoussiéré et exempt de traces de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques).

Un dépoussiérage soigneux suivra
Appliquer 3 couches, pour un résultat optimal.
La consommation est de 8 à 12 m² / L / couche.

Un léger ponçage entre chaque couche suivi d'un dépoussiérage est conseillé.

L'application se pratique au rouleau poils courts (6 à 8 mm) ou un rouleau spécial vitrification (brosse ou spalter pour les bords ou les petites surfaces), en couches régulières et garnies

Le délai de recouvrement entre chaque couche est de 3.5 à 5 heures.

3. CARACTERES GENERAUX

- Facilité d'application car mono-composant.
- Respecte l'environnement.
- Séchage rapide.
- Laisse respirer le support.
- Sans solvant, sans odeur.
- Non glissant.
- Protège les parquets de toutes essences (bois exotiques rares, nous consulter).

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENT

Flacon de 1L et seau de 4L